



# Repräsentant für LED-Beleuchtung

## HRLITE LED Röhre T5 212mm 4W-ECG Kompatible

**HRLITE** T5 LED Röhre EVG 212mm für Elektromagnetische Vorschaltgeräte, Einfacher Einbau, wird meist für Fahrzeuge (Busse, Caravan, Wohnmobile, Boote usw.) und Not- und Hinweisbeleuchtung benutzt.

**Produkt-Bezeichnung:** **HLITE** T5 LED-Röhre EV 212mm 4W

- Ersatz für T5 212mm 6W Leuchtstofflampen.
- Geeignet für den Betrieb an Elektronischen Vorschaltgeräten(EVG) und LED-Treiber
- Einfacher und schneller Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Dimmbar: Ja, mit dimmbares LED-Treiber
- Quecksilberfrei und CE-zertifikat und RoHS- konform
- Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Hohe Farbwiedergabe: Ra  $\geq$  82



	Daten
Ziel ersetzen	T5 212mm 6W Leuchtstofflampen
Energieeffizienz	D
Spannung	EVG, LED-Treiber
Ausgangsspannung	28-34V DC
Ausgangsstrom	150mA DC
Leistung der LED	4W
Leistung der Leuchtstoffröhre	6W
Sockel	G5
Material	Kunststoff/Aluminium
Lebensdauer	50000 Stunden
Ausstrahlungswinkel	140°
Lichtstrom	420 Lumen
Lampenschirm	Transparent/Matt
Durchmesser	16mm
Länge	212mm
Farbwiedergabeindex	> 82 Ra
Farbtemperatur	2700 Kelvin ~ 6500 Kelvin
Lichtausbeute	130 Lumen/Watt



### Anwendungsgebiete:

Fluchtwegleuchten, Notleuchten, Rasterdeckenleuchten Wandleuchten, Spiegelschränken, Büroleuchten, Fähre, Fahrzeug, Wohnmobil, Notbeleuchtung usw.