



Repräsentant für LED-Beleuchtung

HRLITE LED Röhre T5 HE 549mm 9W

HRLITE T5 LED Röhre EVG 549mm für Elektromagnetische Vorschaltgeräte, Einfacher Einbau, wird meist für Fahrzeuge (Busse, Caravan, Wohnmobile, Boote usw.) und Not- und Hinweisbeleuchtung benutzt.

Produkt-Bezeichnung: **HRLITE** T5 LED-Röhre EV 549mm 9W

-T5 549mm 9W LED-Röhre Ersatz für alte T5 14W Leuchtstoffröhren. -

Für den Betrieb an EVG (elektronisches Vorschaltgerät)

- Erfüllen Sie die ErP-Richtlinie EU 2019/2020 und EU2019/2015

- Bis zu 40 % Energieeinsparung.

- Quecksilberfrei und CE-zertifikat und RoHS- konform

- Dimmbar: Ja, mit 0-10V/DALI/TRIAC dimmbares LED-Treiber

- Drehbare oder abschließbare Endkappen

- Betrieb zwischen -20° und +45° Grad

- 50,000 Stunden Sehr lange Lebensdauer

- Hohe Effizienz bis zu 150lm/W

- Robuste Bauweise, Alu / PMMA, splitterfrei

- Verwendung als Austausch-Leuchtmittel (Retrofit)

- Verwendung bei direkter Bestromung (Konversion)

- Einfachste Installation – Plug & Play



Daten	
Ziel ersetzen	T5 549mm 14W Leuchtstofflampen
Energieeffizienz	D
Spannung	EVG, LED-Treiber
Ausgangsspannung	50-55V DC
Ausgangsstrom	150mA DC
Leistung LED-Röhre	9W
Leistung Leuchtstoffröhre	14W
Sockel	G5
Material	Kunststoff/Aluminium
Lebensdauer	50000 Stunden
Ausstrahlungswinkel	140°
Lichtstrom	1260 Lumen
Lampenschirm	Transparent / Matt
Durchmesser	16mm
Länge	288mm
Farbwiedergabeindex Ra	> 82
Farbtemperatur	2700 Kelvin ~ 6500 Kelvin
Lichtausbeute	140 Lumen/Watt



Anwendungsgebiete:

Fluchtwegleuchten, Notleuchten, Rasterdeckenleuchten Wandleuchten, Spiegelschränken, Büroleuchten, Fähre, Fahrzeug, Wohnmobil, Notbeleuchtung usw.