

## HRLITE T8 LED-Röhren für EVG, KVG oder direktanschluß

Kann mit EVG (elektronisches Vorschaltgerät), KVG (magnetisches Vorschaltgerät) oder direktem Wechselstromnetz betrieben werden.

- Optional: Nicht drehbare oder arretierbare drehbare Endkappen
- Flimmerfrei.
- 140lm/W basierend auf
- PF>95%
- Aluminiumlegierung + PC-Abdeckung
- SVM<0.4, PstLM≤1
- LED-Chip 2835
- Zertifikat: CE, RoHS
- Nicht dimmbar
- 30.000 Std. / 15.000 Schaltzyklen



Model No.	Order No.	Input Volt. (Ballast Driven)	CRI	CCT (K)	Lumen efficacy ( lm/W)	Watt	Energy efficiency	Colour consistency in McAdam ellipses	Note
ECGall T8 2F D28x600mm LED Tube	EA-T82F-xxK- AL	100V-277V	82	3000K	120-150	10	D	6SDCM	Replace T8 18/20W FL
				4000K 5000K 6000K			C		
ECGall T8 4F D28x1400m m LED Tube	EA-T84F-xxK- AL	100V-277V	82	3000K	120-150	24	D	6SDCM	Replace 36/38w FL
				4000K 5000K 6000K			C		
ECGall T8 5F D28x1500m m LED Tube	EA-T85F-xxK- AL	100V-277V	82	3000K	120-150	38	D	6SDCM	Replace T8 58W FL
				4000K 5000K 6000K			C		