



Repräsentant für LED-Beleuchtung

HRLITE LED Röhre T5 1449mm 35W-HO EVG

HRLITE T5 LED Röhre EV-HO 1449mm 35W, Funktioniert mit elektronisches Vorschaltgerät (EVG), einfache Installation ohne Neuverkabelung. Hoher Lichtstrom für Orte mit hohen Decken, wie Verbrauchermärkte, Lagerräume, Lager usw.

Produkt-Bezeichnung: **HRLITE** T5 LED-Röhre HO 1449mm

- T5 HO LED-Röhre 1449mm 35W Ersatz für alte T5 HO 80W Leuchtstoffröhren.
- Für den Betrieb an EVG (elektronisches Vorschaltgerät) oder LED-Treiber
- Erfüllen Sie die ErP-Richtlinie EU 2019/2020 und EU2019/2015.
- Dimmbar: Ja, mit 0-10V/DALI/TRIAC dimmbares LED-Treiber
- bis zu 42% Energieeinsparung.
- 50,000 Stunden Sehr lange Lebensdauer
- Quecksilber, CE-zertifikat und RoHS- konform
- Drehbare oder abschließbare Endkappen
- Betrieb zwischen -20° und +45° Grad
- 30,000 Stunden lange Lebensdauer
- Hohe Effizienz bis zu 150lm/W
- Robuste Bauweise, Alu / PMMA, splitterfrei
- Verwendung als Austausch-Leuchtmittel (Retrofit)
- Verwendung bei direkter Bestromung (Konversion)
- Einfachste Installation – Plug & Play



Daten

Ziel ersetzen	T5 1449mm 80W Leuchtstofflampen
Energieeffizienz	D
Spannung	EVG (elektronisches Vorschaltgerät) oder LED-Treiber
Ausgangsspannung	100-115V DC
Ausgangsstrom	255mA DC
Leistung der LED	35W
Sockel	G5
Material	Kunststoff/Aluminium
Lebensdauer	30000 Stunden
Abstrahlwinkel	140°
Durchmesser	17mm
Länge	1449mm
Lichtstrom	4340 Lumen
Lampenschirm	Transparent / Matt
Farbwiedergabeindex Ra	> 82
Farbtemperatur	2700 Kelvin ~ 6500 Kelvin
Lichtausbeute	140lm/W



Anwendungsgebiete: Industrie, öffentliches Gebäude, Einkaufszentrum, Büro, Krankenhaus, Schule, Supermarkt, Speichern, Hotel, Esszimmer

Achtung: Diese Röhre ist nur für EVG oder LED-Treiber und kann nicht an das Wechselstromnetz angeschlossen werden.

Hotz Repräsentation – Michael A. Hotz, Erfurter Ring 61, 90765 Fürth, Tel.: 0911-76611045, Fax: 03222-6856967,
e-mail: m.hotzrepraesentation@t-online.de / www.hotz-repraesentation.de