

HRLITE T5 LED-Röhren AC



HRLITE T5 LED-Röhren der Serie AC

Die Parameter der **HRLITE** T5 LED-Retrofit-Röhren sind genau die gleichen, wie bei den herkömmlichen Leuchtstoffröhren, nur mit besserer LED-Lichttechnik im Inneren.

Basierend auf einer erstaunlichen und einzigartigen Kompatibilitäts-technologie kann unsere **HRLITE** T5 LED-Röhre Serie M mit EVG oder AC Direktstrom arbeiten, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Benutzer zu erfüllen.



Die Endkappen können für jede Leuchte mit G5 Fassung angepasst werden.

HRLITE T5 LED-Röhre AC HE	9W	14W	20W	24W
Länge (mm)	549	849	1149	1449
Ersetzt T5 HE Leuchtstoffröhre	14W	21W	28W	35W
Anschluss mit	AC (100V~240V)			

HRLITE T5 LED-Röhre AC HO	13W	23W	32W
Länge (mm)	549	849	1149
Ersetzt T5 HO Leuchtstoffröhre	24W	39W	54W
Anschluss mit	AC (100V~240V)		



HRLITE T5 LED-Röhren AC HE



Marke:	HRLITE	HRLITE	HRLITE	HRLITE
Model:	T5 LED Röhre AC HE 549	T5 LED Röhre AC HE 849	T5 LED Röhre AC HE 1149	T5 LED Röhre AC HE 1449
Model-Nr.:	T5HE0906	T5HE1309	T5HE1812	T5HE2115
Produktname:	HRLITE T5 LED Röhre AC HE			
Leistung (W):	9 Watt	14 Watt	20 Watt	24 Watt
Ersatz für :	14 Watt	21 Watt	28 Watt	35 Watt
Lumen:	1260lm	1960lm	2800lm	3360lm
Betriebsspannung:	51 V 165mA	75 V 165mA	105 V 165mA	130 V 165mA
Amp:	160mA	160mA	160mA	160mA
Anschlussspannung:	100V-240V AC	100V-240V AC	100V-240V AC	100V-240V AC
Netzteil: Für Leuchtstoffröhre	EVG-HE (High Efficiency)			
Leistungsfaktor:	Pf > 0,95	Pf > 0,95	Pf > 0,95	Pf > 0,95
Lichtquelle/ LEDs:	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Lichteffizienz:	Bis 150lm/W	Bis 150lm/W	Bis 150lm/W	Bis 150lm/W
Energieklasse:	E-D	E-D	E-D	E-D
Lichtwinkel:	>140°	>140°	>140°	>140°
Lichtfarbe:	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K
Lichtwiedergabe (Ra):	82	82	82	82
Dimmbar:	Nein	Nein	Nein	Nein
Lebensdauer:	50.000 Std.	50.000 Std.	50.000 Std.	50.000 Std.
Schaltzyklen (ein/aus):	25.000	25.000	25.000	25.000
Fassung:	G5	G5	G5	G5
Lampenkörper:	Alu / PMMA, matt			
Maße ohne Pins (mm):	Ø16 x 549mm	Ø16 x 849mm	Ø16 x 1149mm	Ø16 x 1449mm
Tolleranz:	±10%	±10%	±10%	±10%



HRLITE T5 LED-Röhren AC HO



Marke:	HRLITE	HRLITE	HRLITE
Model:	T5 LED Röhre AC HO 549	T5 LED Röhre AC HO 849	T5 LED Röhre AC HO 1149
Model-Nr.:	T5HO1306	T5HO1709	T5HO2412
Produktname:	HRLITE T5 LED Röhre AC HO	HRLITE T5 LED Röhre AC HO	HRLITE T5 LED Röhre AC HO
Leistung (W):	13 Watt	23 Watt	32 Watt
Ersatz für :	24 Watt	39 Watt	54 Watt
Lumen:	1820lm	3220lm	4480lm
Betriebsspannung:	45 V 270mA	70 V 300mA	70 V 415mA
Amp:	270mA	3000mA	415mA
Anschlussspannung:	100V-240V AC	100V-240V AC	100V-240V AC
Netzteil: Für Leuchtstoffröhre	EVG-HO (High Output)	EVG-HO (High Output)	EVG-HO (High Output)
Leistungsfaktor:	Pf > 0,95	Pf > 0,95	Pf > 0,95
Lichtquelle/ LEDs:	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Lichteffizienz:	Bis 150lm/W	Bis 150lm/W	Bis 150lm/W
Energieklasse:	E-D	E-D	E-D
Lichtwinkel:	>140°	>140°	>140°
Lichtfarbe:	3000K-6500K	3000K-6500K	3000K-6500K
Lichtwiedergabe (Ra):	82	82	82
Dimmbar:	Nein	Nein	Nein
Lebensdauer:	50.000 Std. (L70)	50.000 Std. (L70)	50.000 Std. (L70)
Schaltzyklen (ein/aus):	25.000	25.000	25.000
Fassung:	G5	G5	G5
Lampenkörper:	Alu / PMMA, matt	Alu / PMMA, matt	Alu / PMMA, matt
Maße ohne Pins (mm):	Ø16 x 549mm	Ø16 x 849mm	Ø16 x 1149mm
Tolleranz:	±10%	±10%	±10%

Irrtümer und Änderungen bei technischen Daten und Bilder bleiben vorbehalten. Bilder können vom Original abweichen. WEEE-Reg.-Nr.: DE 37505473

Hotz Repräsentation - Erfurter Ring 61 - 90765 Fürth - Tel.: 0911-76611045 - www.hotz-repraesentation.de - info@hotz-repraesentation.de

